

## 用于板安装的双面缓冲泡沫

型号: 01 9420L2X XX

厚度 : 0.43 mm

## 描述

作为 OLINXO 4系列的一员，OLINXO 9420L2 为双面胶带，厚度430  $\mu\text{m}$ ，专为柔印工艺中标签印刷的柔板而设计。本品有柔软泡沫棉基材，双面涂亚克力胶层根据应用需求特别设计，分为版辊面（开面胶）和柔板面（闭面胶）。OLINXO 9420L2 采用聚酯薄膜加固，并具有专门设计的保护膜，用于防止气泡的形成。

## 应用

- OLINXO 9420L2 特别适用于将软到中等硬度的感光聚合物板（光聚板）安装在小型到中等直径版辊或套筒上
- OLINXO 9420L2 是标签印刷的理想选择
- OLINXO 9420L2 适用于半色调打印

## 优势

- OLINXO 9420L2 双面具有不同的粘性：柔板面（闭面胶）为加强的持粘力和初粘力、版辊面（开面胶）为可控的粘着力
- OLINXO 9420L2 在长期的循环印刷中具有完美的稳定性，便于安装和卸载柔版，使用后卸载无残留
- 在卸载柔版过程中（无气泡产生），OLINXO 9420L2 可以确保胶带在版辊或套筒上的完美贴合
- OLINXO 9420L2 耐撕拉的高型膜，减少空气滞留风险，从而实现无气泡柔版安装
- OLINXO 9420L2 采用高性能聚乙烯泡沫棉基材，以便在半色调印刷任务中在高速下获得最佳的印刷质量

## 技术性能表

|     | 单位                 | 标称值          | 测试方法   |
|-----|--------------------|--------------|--------|
| 总厚度 | $\mu\text{m}$      | $430 \pm 25$ | OLINXO |
| 耐温性 | $^{\circ}\text{C}$ | Max. + 70    | OLINXO |

颜色：粉

## 存储建议

请将胶带保留在原始包装内，存放于 10 - 35  $^{\circ}\text{C}$  的干燥环境中。为了达到最佳效果，请于出货日期开始12个月之内使用完毕。版辊/印刷版表面务必干爽、无尘、无油或不含其他表面污染物。为达到最优装配效果，建议最低应用温度 达到18  $^{\circ}\text{C}$ 。

注意：重溶剂（乙酸乙酯，丙酮，...）可能会严重影响粘合性能，并可能导致残留物。应在安装之前进行表面清洁，特别避免此类产品存在于应用物品的表面。建议干洗或使用异丙醇+水。正如所有压敏胶带一样，需要通过在安装过程中施加一致的压力来达到最大的粘合性能。

使用橡胶辊将有助于确保最佳的粘合，特别是通过在边缘施加一致的压力来防止板材翘起。