

Ruban adhésif simple face papier avec protecteur

Références : 01 3204X18X 24, 01 3204X20X 24, 01 3204X21X 24, 01 3204X22X 24, 01 3204X23X 24, 01 3204X24X 24

Présentation

Ce produit est un adhésif simple face sur support papier rigide, formulé à base de colle acrylique sans solvant pour un meilleur respect de l'environnement.

Il présente un tack élevé et d'excellentes caractéristiques d'adhésion sur des matériaux de type membrane lisse à légèrement rugueuse et sur des panneaux dérivés du bois.

Spécialement développé pour le domaine du bâtiment avec comme contraintes la résistance à l'eau et le collage à basses températures.

Profil du produit

	01 3204X18X 24	01 3204X20X 24	01 3204X21X 24	01 3204X22X 24	01 3204X23X 24	01 3204X24X 24
Support		Papier				
Protecteur		Papier siliconé, blanc				
Épaisseur totale sans protecteur (µm)	295	315	325	335	345	355
Grammage de colle (g/m ² , ± 10 %)	180	200	210	220	230	240
Laizes disponibles	50, 60, 75, 100 mm (autres laizes sur demande)					
Diamètre intérieur mandrin	76 et 86 mm (uniquement pour la laize 60 mm)					

Propriétés techniques

	01 3204X18X 24	01 3204X20X 24	01 3204X21X 24	01 3204X22X 24	01 3204X23X 24	01 3204X24X 24
Pouvoir adhésif (inox, après 24 h) (N/25 mm - NF EN ISO 29862)	A définir		≥ 25		≥ 30	
Cohésion (inox, après 1 min, 500 g / 625 mm ²) (minutes - NF EN ISO 29863)			120			
Température d'application		A partir de - 5 °C (+ 5 °C recommandé) ¹				
Température de service		- 30 °C / + 80 °C				
Certifications		Classement A+, EMICODE EC1+				
Directives européennes		2000/53/CE, 2002/95/CE, REACH				

Avantages du produit

- Collage à froid
- Déchirable à la main
- Compatible pare vapeur et panneaux dérivés bois
- Possibilité de refendre le liner pour des collages dans les angles
- Possibilité de filmer les rouleaux et d'apposer une étiquette latérale ou une flasque adhésive
- Possibilité de personnaliser les produits à la marque du client (mandrin, support, étiquette et/ou carton imprimés)

Conditions de stockage et durée de vie

Stocker au sec entre 10 °C et 25 °C dans l'emballage d'origine. Utiliser dans les 12 mois suivant la livraison.

¹ Sur support sec. L'absence de condensation ou de givre à la surface doit être garantie.

Ce document ne peut être considéré comme spécifications. Les informations fournies dans ce document sont données de bonne foi, selon les tests effectués dans notre laboratoire. Les valeurs données sont des valeurs typiques et peuvent varier selon les conditions d'application. Elles ne sont données qu'à titre indicatif et ne constituent pas une garantie. Il incombe à l'acheteur de déterminer, avant d'utiliser le produit, s'il convient à ses besoins. Dernière mise à jour : 28 novembre 2025